

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU		OKNA ZEWNĘTRZNE BUDYNEK MIESZKALNY						OKNA ZEWNĘTRZNE BUD. GOSP.
OZNACZENIE NA RYS.		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7
SCHEMAT (od zewnątrz)								
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	150	60	145	60	60	80	60
	H	152	152	130	35	40	40	40
PIWNICA		0	0	0	4	0	1	0
PARTER		4	1	1	0	0	0	0
PODDASZE		1	0	0	0	5	0	4
RAZEM		5	1	1	4	5	1	4
UWAGI:								
		OKNO ROZWIERALNE UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO ROZWIERALNE UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO ROZWIERALNE UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)	OKNO UCHYLNE PCV (Współczynnik przenikania ciepła U(max) [W/(m2·K) ] =< od 0,9)

- stolarkę zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy
- stolarka okienna zewnętrzna pcv - od wewnątrz kolor biały, od zewnątrz kolor złoty dąb
- schematy pokazane od strony zewnętrznej budynku
- wszystkie użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe powinny posiadać aprobaty techniczne i zaświadczenia ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania
- Wszystkie okna wyposażone w nawiewniki higrosterowalne - poziom parter

Inwestor:  
GMINA STRUMIEŃ , 43-246 STRUMIEŃ, UL. RYNEK 4

**Nazwa projektu: REMONT BUDYNKU  
MIESZKALNEGO PRZY UL. DOLNA 11  
STRUMIENIU WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DLA  
POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Faza: stan  
projektowany

Tytuł: ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Data: 05.09.2022

Projektował: inż. Marek Filipczak  
Opracował: inż. Marek Węglorz  
Sprawdził:

Skala: 1:100  
J. miary: cm  
Nr rys: